

Mantar Bariyer



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------|---|
| ENERJİ/GÜÇ | AC 380 Volt / 1.1 - 2.2 KWatt |
| EBATLAR | Boy: 700 mm, Çap: 273mm / 1100 mm, Çap: 300 mm |
| GÖVDE | 5 mm silindir paslanmaz çelik. |
| ÇALIŞMA ISISI | -20 ile +60°C arası |
| KONTROL | Geçiş esnasında uzaktan kumanda, buton, loop, fotosel, parmak izi, yüz tanıma cihazı , kartlı geçiş cihazı yahut OGS - HGS sistemi anteni ile kuuru kontak verilerek tetiklenebilir. |
| ÇALIŞMA ARALIĞI | Aşağıya iniş ve yukarı çıkışları 2-4 saniye arası ayarlanabilir.24 saat süreli çalışmaya uygundur. Acil durumlarda ve enerji kesilmelerinde manuel indirme ve kaldırma yapabilmesi için kollu pompası ve haricen basınç boşaltım vanası mevcuttur. |
| KONTROL PANOSU | Kontrol panosu üzerinde faz koruma, aşırı akım koruma, sigortalar, bağlanabilecek çevre birimleri için hazır röleler ve loop sensör soketleri hazırlığı mevcuttur.Mikroişlemci kontrol panosu üzerinde dotmatrix LCD ekran vardır. Cihazın hareketleri ve pozisyonları ekrandan takip edilebilir. Bu sayede cihaza müdahale ve kontrol süresi son derece kısadır. |
| AÇIL MOD | Güvenlik sistemlerine bağlanarak kontrol edilebilir.Acil mod sinyali ile bir yöne hareketini tamamlamadan diğer yöne çalışabilir. Acil durumlarda manuel indirme veya kaldırma yapılabilir. |
| ENGEL YÜKSEKLİĞİ | 50 ila 70 cm |
| GARANTİ | Mantar Bariyer Sistemi iki yıl süre ile garantilidir. |