



Açıklamalar

Hızlı geçiş turnike sistemleri, modern çağın erişim kontrol mekanizmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğlence mekanlarından ofis binalarına, spor salonlarından metro istasyonlarına kadar birçok yerde, bu sistemler sayesinde güvenli, düzenli ve hızlı bir erişim sağlanır. Bu yazıda, hızlı geçiş turnike sistemlerinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neden bu kadar popüler olduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Turnike sistemleri, belirli bir alanın giriş-çıkış kontrolünü sağlamak için kullanılan mekanik ya da elektronik cihazlardır. Hızlı geçiş özelliğine sahip turnikeler ise, özellikle yoğun trafikli yerlerde bekleme süresini en aza indirerek hızlı bir erişim sağlar.

Hızlı geçiş turnike sistemleri, modern dünyanın taleplerini karşılamak için tasarlanmış erişim kontrol çözümleridir. Hem güvenliği hem de erişim hızını artırarak, işletmelere ve kurumlara değer katar. İster toplu taşıma ister özel bir işletme olsun, bu sistemler sayesinde daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli bir erişim mümkündür.

Avantajları

Hızlı Erişim: Bu sistemlerin en belirgin avantajı hızlı geçiş imkanıdır. Yoğun noktalarda uzun kuyrukların oluşmasını engeller.

Güvenli Geçiş: Yetkisiz kişilerin erişimini engeller ve sadece yetkili kişilerin belirli bölgelere giriş yapmasını sağlar.

Veri Toplama: Sistem, giriş ve çıkışları kaydeder. Bu, ziyaretçi istatistiklerinin takip edilmesi veya personel devam kontrolü için çok değerlidir.

Esneklik: Turnike sistemleri, ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilir. Farklı erişim yöntemleri eklemek mümkündür.

Uzun Ömürlü ve Dayanıklı: Kaliteli malzemelerle üretilen turnikeler, yoğun kullanıma karşı oldukça dayanıklıdır.


Temel Özellikler



Yönlendirme Ledleri



Kart Okuyucu



Pleksiglas Kanatlar



Paslanmaz Çelik Gövde

Kullanım Alanları

Eğitim Kurumları



Spor Salonları



Fabrikalar



Teknik Özellikler

Model	SG500 Turnike
Gövde	Turnike Gövdesi paslanmaz 304 çeliktir.
Geçiş genişliği	≤ 550 mm
Verim Oranı	35 p/m
Güç kaynağı	100-240 V/(ac)
Çalışma Voltajı	24 V/(dc)
Maksimum Güç Tüketimi	35 watt
Frekans	50-60 hz
Çalışma Isısı	- 25 ~ + 70 derece
Turnike Kolları Hariç Ölçüler	1000 mm x 280 mm x 980 mm
Ağırlık	80 kg.
Çalışa Süresi	7/24 kesintisiz kullanım için için endüstriyel parçalarla imal edilmiştir.

Teknik Çizim

