



Avuç İçi Okuma



Yüz Okuma



Parmak İzi Okuma



Kart Okutma



Qr Kod Okutma




Açıklamalar

Güvenlik önlemlerinin arttığı günümüz dünyasında, turnike sistemleri, kontrol noktalarında otorite sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Tripod turnike yetkisiz erişimi önlemeye ve belirli bir alana girişi düzenlemeye yardımcı olur. Tripod turnikeler, üç kollu bir yapıya sahip olup, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda etkili bir kontrol ve güvenlik çözümü sunar.




Access Control

RFID ve biyometrik teknoloji veya QR kod doğrulaması dahil bunlara ek olarak müşterinin üçüncü taraf sistemleri kurmasında izin verir.



Düşen Kol

Güvenlik fonksiyonu her zaman beklemede kalır turnike kolu otomatik olarak aşağı iner. Bu, elektrik kesintisi, acil durum gibi olaylar sırasında insanların kolayca çıkış yapmasını sağlar.



Güvenlik Kilidi

Güvenlik anahtarıyla içerideki turnikeye kolayca erişim sağlanır. Bu, kurulumcuya veya yöneticiye cihazın işletimi ve bakımı konusunda kolaylık sağlayacaktır.




Yön Ledleri

Turnike, farklı geçiş modlarına ayarlanabilme özelliğine sahiptir, örneğin tek yön ücretsiz, tek yön standart. Ayrıca cihazın hafıza modu, grup kullanıcı geçişine olanak tanır.

Temel Özellikler



Geçiş Ledleri



Kart Okuyucu



Otomatik Düşen Kol Mekanizması



Dayanıklı Kol Göbeği



Kullanım Alanları

Fabrikalar



Ofisler



Spor Salonları



Eğitim Kurumları



Teknik Özellikler

Model	PT 180 Turnike
Turnike sistemleri, 7/24 kesintisiz kullanım için endüstriyel parçalarla imal edilmiştir.	
Minimalist ve modern tasarımları, çeşitli mimari stillere uyum sağlar.	
Dakikada 35-50 kişinin geçişine izin verir	
Geçiş aralığı 50-55 cm dir.	
Turnike kuru kontak rölesine sahip olup 3. parti cihazlardan tetik olarak çalışabilir	
Kolları ve gövdesi paslanmaz çeliktir.	
Geçiş yönünü ve durumunu parlak LED işaretlerle gösterir.	
Otomatik kilitleme mekanizmaları ve acil durum modları gibi güvenlik özellikleri, yetkisiz erişimi engeller ve güvenli bir geçiş sağlar.	
Fazla yükleme yahut ısınma için çift yönlü koruma.	
Ayarlanılan yönde tek geçiş, iki yöne geçiş, ayarlanan tarafa serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma olarak kullanılabilir.	
Denenmiş 3 milyon geçiş performansı	
Çalışma voltajı 100 V/ 240 V arasındadır. Max güç: 30 watt.	
Çalışma frekansı 50-60 Hz	
Çalışma sıcaklığı -28 +70 °C	
Ölçüleri 480 x280 x 960 mm'dir	
Ağırlığı Yaklaşık 40 kg'dır	

Teknik Çizim

