

S310

DÜŞEN KOLLU TURNİKE

PERKOTEK



Qr Kod
Okutma



Kart
Okutma



Yüz
Okutma



Parmak İzi
Okutma




Açıklamalar

Güvenlik ve erişim kontrolü, günümüz dünyasında işletmeler ve kamu kurumları için büyük önem taşımaktadır. Kalabalık alanlarda, düzenli ve güvenli bir geçiş sistemi sağlamak için yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Perkotek'in geliştirdiği Perkotek S310 Düşen Kollu Turnike Sistemi, bu ihtiyaca mükemmel bir yanıt vermektedir.




Access Control

RFID ve biyometrik teknoloji veya QR kod doğrulaması dahil bunlara ek olarak müşterinin üçüncü taraf sistemleri kurmasınada izin verir.



Düşen Kol

Güvenlik fonksiyonu her zaman beklemede kalır turnike kolu otomatik olarak aşağı iner. Bu, elektrik kesintisi, acil durum gibi olaylar sırasında insanların kolayca çıkış yapmasını sağlar.



Güvenlik Kilidi

Güvenlik anahtarıyla içerideki turnikeye kolayca erişim sağlanır. Bu, kurulumcuya veya yöneticiye cihazın işletimi ve bakımı konusunda kolaylık sağlayacaktır.



Yön Ledleri


Turnike, farklı geçiş modlarına ayarlanabilme özelliğine sahiptir, örneğin tek yön ücretsiz, tek yön standart. Ayrıca cihazın hafıza modu, grup kullanıcı geçişine olanak tanır.

S310

DÜŞEN KOLLU TURNİKE

PERKOTEK

Temel Özellikler



Yönlendirme Ledi



Kart Okuyucu



Paslanmaz Kol



Dayanıklı Kol Göbeği

Kullanım Alanları

Fabrikalar



Ofisler



Spor Salonları



Eğitim Kurumları



Teknik Özellikler

Model	S310 Turnike
	Turnike sistemleri, 7/24 kesintisiz kullanım için endüstriyel parçalarla imal edilmiştir.
	Minimalist ve modern tasarımları, çeşitli mimari stillere uyum sağlar.
	Dakikada 35-50 kişinin geçişine izin verir
	Çekme tipi selenoide sahip olup yoğun kullanımlara uygundur.
	Suya dayanıklı olması sebebiyle iç alan yahut dış alanlarda kullanılabilir
	Turnike kuru kontak rölesine sahip olup 3. parti cihazlardan tetik olarak çalışabilir
	Geçiş aralığı 50-55 cm dir.
	Kolları ve gövdesi paslanmaz 304 çeliktir.
	Geçiş yönünü ve durumunu parlak LED işaretlerle gösterir.
	Fazla yükleme yahut ısınma için çift yönlü koruma.
	Ayarlanılan yönde tek geçiş, iki yöne geçiş, ayarlanan tarafa serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitleli çalışma olarak kullanılabilir.
	Denenmiş 3 milyon geçiş performansı
	Çalışma voltajı 100 V/ 240 V arasındadır. Max güç: 30 watt.
	Çalışma frekansı 50-60 Hz
	Ölçüleri 480 x 280 x 980 mm'dir
	Ağırlığı 44 kg'dır

Teknik Çizim

