

S280

DÜŞEN KOLLU TURNİKE

PERKOTEK




Açıklamalar

PERKOTEK S280 düşen kollu tripod turnike sistemi, modern güvenlik ve geçiş kontrol ihtiyaçlarınıza özel olarak tasarlanmış, estetik ve dayanıklı bir çözüm sunar. Paslanmaz çelik yapısı, uzun ömürlü ve şık bir tasarım sunarak her türlü iç ve dış mekanda kullanım için uygundur. Bu ürün, güvenlik seviyesi yüksek olan alanlarda düzenli geçişi sağlamak için özellikle öne çıkar. Hem fonksiyonelliği hem de estetik özellikleri ile S280, çok yönlü bir turnike sistemidir.




Access Control

RFID ve biyometrik teknoloji veya QR kod doğrulaması dahil bunlara ek olarak müşterinin üçüncü taraf sistemleri kurmasında izin verir.



Düşen Kol

Güvenlik fonksiyonu her zaman beklemede kalır turnike kolu otomatik olarak aşağı iner. Bu, elektrik kesintisi, acil durum gibi olaylar sırasında insanların kolayca çıkış yapmasını sağlar.



Güvenlik Kilidi

Güvenlik anahtarıyla içerideki turnikeye kolayca erişim sağlanır. Bu, kurulumcuya veya yöneticiye cihazın işletimi ve bakımı konusunda kolaylık sağlayacaktır.



Yön Ledleri


Turnike, farklı geçiş modlarına ayarlanabilme özelliğine sahiptir, örneğin tek yön ücretsiz, tek yön standart. Ayrıca cihazın hafıza modu, grup kullanıcı geçişine olanak tanır.

S280

DÜŞEN KOLLU TURNİKE

PERKOTEK

Temel Özellikler



Paslanmaz Çelik



Kart Okuyucu



Otomatik Düşen Kol
Mekanizması



Dayanıklı Kol Göbeği



Kullanım Alanları

Fabrikalar



Ofisler



Spor Salonları



Eğitim Kurumları



Teknik Özellikler

Model	PT 180 Turnike
Turnike sistemleri, 7/24 kesintisiz kullanım için endüstriyel parçalarla imal edilmiştir.	
Acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde kol, düşerek geçişin özgürce gerçekleşmesine imkan tanır.	
Dakikada 35-50 kişinin geçişine izin verir	
Geçiş aralığı 50-55 cm dir.	
Turnike kuru kontak rölesine sahip olup 3. parti cihazlardan tetik olarak çalışabilir	
Kolları ve gövdesi paslanmaz çeliktir.	
Geçiş yönünü ve durumunu parlak LED işaretlerle gösterir.	
Otomatik kilitleme mekanizmaları ve acil durum modları gibi güvenlik özellikleri, yetkisiz erişimi engeller ve güvenli bir geçiş sağlar.	
Fazla yükleme yahut ısınma için çift yönlü koruma.	
Ayarlanılan yönde tek geçiş, iki yöne geçiş, ayarlanan tarafa serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma olarak kullanılabilir.	
Denenmiş 3 milyon geçiş performansı	
Çalışma voltajı 100 V/ 240 V arasındadır. Max güç: 30 watt.	
Çalışma frekansı 50-60 Hz	
Çalışma sıcaklığı -28 +70 °C	
Ölçüleri 1200 x 280 x 980 mm'dir	
Ağırlığı Yaklaşık 50 kg'dır	

Teknik Çizim

