

S150

DÜŞEN KOLLU TURNİKE

PERKOTEK



Açıklamalar


PERKOTEK S150, modern güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren, tek ayaklı ve düşen kollu tripod turnike sistemidir. Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar ve dış etkenlere karşı yüksek direnç gösterir. Elektrik kesintisi veya acil durumlarda kolunun otomatik olarak düşmesi, hızlı ve engelsiz tahliyeyi mümkün kılar.

En son teknoloji ile üretilen S150 otomatik düşen kollu paslanmaz çelik turnike sistemi cazip fiyatı ve sağlamlığı ile göz kamaştırmaktadır. Üzerinde bulunan okuyucu kapakları takılacak olan 3 parti cihazların montajını kolaylaştırır. Turnike üzerinde kart okuyucu görülmesinin istenmediği yerlerde okuyucular kapağın altına rahatlıkla monte edilebilir. Bakım gerektirmeden milyonlarca sorunsuz geçiş sağlar.




Access Control

RFID ve biyometrik teknoloji veya QR kod doğrulaması dahil bunlara ek olarak müşterinin üçüncü taraf sistemleri kurmasında izin verir.



Düşen Kol

Güvenlik fonksiyonu her zaman beklemede kalır turnike kolu otomatik olarak aşağı iner. Bu, elektrik kesintisi, acil durum gibi olaylar sırasında insanların kolayca çıkış yapmasını sağlar.



Güvenlik Kilidi

Güvenlik anahtarıyla içerideki turnikeye kolayca erişim sağlanır. Bu, kurulumcuya veya yöneticiye cihazın işletimi ve bakımı konusunda kolaylık sağlayacaktır.



Yön Ledleri


Turnike, farklı geçiş modlarına ayarlanabilme özelliğine sahiptir, örneğin tek yön ücretsiz, tek yön standart. Ayrıca cihazın hafıza modu, grup kullanıcı geçişine olanak tanır.

S150

DÜŞEN KOLLU TURNİKE

PERKOTEK


Temel Özellikler



Yönlendirme Ledi



Kart Okuyucu



Paslanmaz Kol



Dayanıklı Kol Göbeği

Kullanım Alanları

Fabrikalar



Ofisler



Spor Salonları



Eğitim Kurumları



Teknik Özellikler

Model	S 150 Turnike
Gövde ve Kollar	Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Geçiş Kapasitesi	Dakikada 35-50 kişi.
Geçiş Aralığı	50-55 cm.
Çalışma Voltajı	100-240 V AC.
Güç Tüketimi	Maksimum 30 Watt.
Çalışma Frekansı	50-60 Hz.
Çalışma Sıcaklığı	-28°C ile +70°C arası.
Boyutlar	480 x 280 x 960 mm.
Ağırlık	Yaklaşık 40 kg.
Geçiş Yönü Göstergesi	Parlak LED ışıklarla geçiş yönü ve durumu gösterimi.
Kuru Kontak Rölesi	Üçüncü parti cihazlardan tetik olarak çalışabilir.
Koruma Özellikleri	Aşırı yükleme ve ısınmaya karşı çift yönlü koruma.
Kullanım Modları	Tek yönlü geçiş, çift yönlü geçiş, serbest geçiş ve kilitli mod seçenekleri.
Geçiş Performansı	Test edilmiş 3 milyon geçiş ömrü.

Teknik Çizim

