

P 8200 Paslanmaz Çelik Yarım Boy Turnikesi



Genel Özellikler

- » Enerji; 100 - 240 V AC
- » 1,5 mm saç üzeri elektrostatik boyalı
- » Ebatlar; 1200 x 1370 x 1360 mm (enxboyxyükseklik/mm)
- » Çalışma ı̄ısı (-20), (+50) C
- » Kol uzunluğu 65 cm
- » Geçiş tetiklemesi için kuru kontak, ya da 3-50 V DC darbe, TTL, CMOS ya da RS232-RS422-485 ile direkt PC kontrolü kullanılabilir. Tek PC ile geçişin tamamlanması halinde sistem hafızasında beklettiği kapanma işlemini gerçekleştirir. Sensör sayısı 12 adede kadar artırılabilir.
- » Güvenlik sistemlerine bağlanarak kontrol imkanı mevcuttur.
- » Müşteri isteklerine bağlı olarak istenen besleme gerilimi şartları sağlanabilir. İhtiyaçla göre uygun çözümler üretilebilir.
- » Mikroprosesör kontrollü olarak tasarlanmıştır. İki yönlü çalışır. Sadece bir kişinin geçişine izin verir. Geçilen yönde bir data çıktıtı mevcuttur. Bu çıkış dijital bir çıkış olabileceği gibi PC ile konrolde direkt PC ye de gönderilebilir. Sistem elektrik kesilmesi durumunda otomatik serbest geçiş moda döner.
- » Üç konumlu ışıklı gösterge, sistemin geçiş kontrolünü sağlar. Turnike geçişe hazır ise yeşil ok yanıp söner. Geçiş izni alındığında yeşil ok sürekli olarak yanar. Turnikeden geçiş yapıldığı anda karşı yön için geçişin o anda yasak olduğunu belirten kırmızı " X " işaretini yanar.
- » TSEK, ISO 9001-2000 belgelerine sahiptir