

AVAX HG 5300 Hızlı Geçiş Turnikesi



Genel Özellikler

- » Enerji; 220 - 240 V AC
- » 1,25 mm, 3 M taşlı, 304 kalite paslanmaz çelik
- » Ebatlar; 23 cm x 133 cm x 103 cm (h) (enxboyxyükseklik/mm)
- » Çalışma ısısı (-20), (+50) C
- » Kol uzunluğu min. 60 cm
- » Geçiş tetikleme için kuru kontak, ya da 3-50 V DC darbe, TTL, CMOS ya da RS232-RS422-485 ile direkt PC kontrolü kullanılabilir. Tek PC ile geçişin tamamlanması halinde sistem hafızasında beklettiği kapanma işlemini gerçekleştirir. Sensör sayısı 12 adede kadar artırılabilir.
- » Çift buton kontrolü ile de çalışmaktadır. Çift buton kontrolünde açma ve kapama için ayrı butonlar bulunmaktadır.

- » İstendiğinde, turnikenin açıldıktan belirli bir süre sonra otomatik kapanması için ayarlanabilen zaman kontrolü bulunmaktadır.
- » Sistem iki yıl süre ile garantidir.
- » Montaj kiti sayesinde kolay ve hızlı montaj yapılır.
- » Çift buton kontrolü ile de çalışmaktadır. Çift buton kontrolünde açma ve kapama için ayrı butonlar bulunmaktadır.
- » Yürüyen ok şeklindeki ışıklı gösterge sistemin geçiş kontrolünü sağlar. Geçiş izni alındığında yeşil ok geçiş yönünde yürüyerek sürekli olarak yanar. Turnikeden geçiş yapıldığı anda karşı yön için geçişin o anda yasak olduğunu belirten kırmızı " XX XX " işareti yanar..
- » TSE, ISO 9001-2008, CE belgelerine sahiptir.