

"Cous est sous controle"





MP 12370 ID Serrure biometrique

PERKOTEK TEKNOLOJI A.S.



Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotek Plaza/Bagcilar/Istanbul









MP 12370 ID Serrure biometrique





Après avoir retiré la poignée et le mécanisme de verrouillage des portes en bois, en plastique et en métal, les poignées de porte en d'empreintes digitales et la serrure de l'ensemble sont montées à l'avant et à l'arrière de la porte.

Le produit est alimenté par batterie et peut être alimenté avec une énergie passagère pendant environ 1,5 ans sur la base de 50 entrées et sorties par jour. De cette façon, aucun câblage ne sera nécessaire. Il donne un avertissement sonore lorsque la «batterie faible» durant les 100 derniers passages. L'accès peut se faire par empreinte digitale, carte ou mot de passe. De plus, l'entrée et la sortie peuvent être effectuées avec un interrupteur mécanique ou une télécommande.

Specifications Technique

Materiel	Alliage de zinc solide	Rapport de résolution	500 dpi
Dimensions	270 x 65 mm	FRR	≤0,01%
Type de prise	5050 de petite taille	Faux taux	≤0.0001%
Power source	DC 4.8-6V	Courant silencieux	≤60uA
Alarme de tension manquante	≤4.8V	Température d'operation	-20 ° C to + 60 ° C
Couleur selon votre préférence	Or, argent et noir	Humidité d'exploitation	15% RH-90% RH
Détecteur d'empreintes digitales	Optique	Epaisseur de porte	30-120mm (adjustable)
Empreinte digitale, mot de passe	300 pièces au total	Type de déverrouillage	Empreinte, carte, mot de passe et clé mécanique